




Tapis absorbant adhésif PIG Grippy


MAT3200

41 cm x 61 cm, 10 tapiss par boîte, Absorbe jusqu'à 3.8 L par boîte

Notre tapis adhésif exclusif reste en place pour éviter de glisser, trébucher ou tomber autour des postes de travail et des allées près des machines dans les lieux de travail industriels.



- Le tapis absorbant à dos adhésif reste parfaitement en place, sans bouger, sans se plier et sans se retourner, afin que personne ne glisse, ne trébuche ou ne tombe sur les postes de travail et autour des machines.
- L'adhésif propriétaire adhère très fortement au sol, tout en pouvant facilement être retiré afin d'être remplacé rapidement ; il permet ainsi de réduire le temps de nettoyage et de rendre votre lieu de travail plus productif.
- Le tapis de sol PIG Grippy adhère à la plupart des surfaces commerciales courantes, notamment le béton, les carrelages en vinyle, les carrelages en céramique, les carrelages en terre cuite et le lino.
- La couche supérieure robuste en spunbond, avec des coutures en zigzag résistantes, supporte le passage des piétons et des véhicules légers, et même des engins lourds ; continuez d'utiliser le tapis jusqu'à ce qu'il soit saturé ou qu'il montre des signes d'usure.
- Les couches de polypropylène à fibres fines absorbent en toute sécurité les fuites, les gouttes et les éclaboussures d'huiles, de liquides de refroidissement, de solvants et d'eau.
- Retient l'huile, la graisse et la saleté pour éviter qu'elles ne se répandent ; parfait pour les zones huileuses à proximité des machines et des équipements.
- Les tapis de 41 cm x 61 cm conviennent parfaitement pour le tapissage des établis, des plans de travail et des boîtes à outils.
- Le support étanche empêche le liquide absorbé de s'infiltrer dans le sol.
- La couleur foncée dissimule la saleté, le tapis semble donc propre plus longtemps.
- Facile à découper et à installer : déroulez, appliquez et lissez.
- Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI) : lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de votre politique de sécurité des sols, les surfaces à forte adhérence telles que le tapis absorbant adhésif PIG Grippy réduisent jusqu'à 90 % de plaintes pour glissade et chute.



Plus d'infos

Absorption par Unité de vente	Jusqu'à 3.8 L par boîte
Certification	Certification NSF, ANSI B101.1- 2009
Couleur	Bleu

Composition	Absorbant : polypropylène ; Coutures : polyester ; Dos adhésif - Matériau adhésif propriétaire
Fluides absorbés	Huiles, liquides de refroidissement, solvants et eau
Longueur	61 cm
Poids du tapis	Poids moyen
Emballage	Boîte
Perforé	Non perforé
Sous-couche en poly	Avec sous-couche en poly
Matériau recyclé	25% ou plus de matières recyclées
Température de stockage	À conserver entre 0°C (32°F) et 49°C (120°F)
Limite de température	Températures de surface de 13°C à 49°C
Résistant aux UV	Non résistant aux UV
Largeur	41 cm
Poids	1.4 kg
Vendu comme	10 Tapiss par Boîte

Documentation

[MÉTHODE ET DURÉE LIMITE DE STOCKAGE DES ABSORBANTS ET DES KITS ANTI-DÉVERSEMENTS PIG](#)

[TAPIS ABSORBANT PIG GRIPPY - GUIDE D'INSTALLATION](#)

[AVIS SUR LE TAPIS À DOS ADHÉSIF NEW PIG GRIPPY](#)

[TAPIS ABSORBANTS UNIVERSELS PIG - GUIDE DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE](#)

[FICHE TECHNIQUE TAPIS ABSORBANT ADHÉSIF PIG®](#)

Certifications, approbations et évaluations

Certification NSF1

ANSI B101.1- 2009

Avis de non-responsabilité

Seules les garanties implicites légales s’appliquent. Vérifiez la compatibilité avant utilisation. La durée de vie varie. Voir la clause de non-responsabilité complète ci-dessous.

New Pig Ltd.

Hogs Hill • Watt Place • Hamilton International Technology Park
Blantyre • Glasgow • United Kingdom • G72 0AH

+44 (0)800 919 900

New Pig B.V.

Concorde 5 • 5126 RM Gilze • The Netherlands

+31 (0)76 596 9250 (English)

+33 (0)800 90 30 22 (French)

+49 (0)800-1-827-487 (German)

+39 800 874 60 (Italian)

newpig.co.uk
pigpen@newpig.com

newpig.eu
pigpost@newpig.com



New Pig