

Tapis absorbant adhésif PIG Grippy

MAT3251

81 cm x 102 cm, Absorbe jusqu'à 1.3 L par rouleau

Notre tapis adhésif exclusif reste en place pour recueillir les gouttes des véhicules ou des équipements industriels et ne s'envole pas lorsque la porte est ouverte.



- Le tapis absorbant à dos adhésif reste parfaitement en place, sans bouger ni se plier sous les pieds.
- Se place à la perfection sous les véhicules pour protéger les sols des ateliers contre les fuites et les gouttes d'huile ; réduit le temps de nettoyage pour que l'atelier reste productif.
- L'adhésif propriétaire adhère très fortement au sol, tout en pouvant facilement être retiré et repositionné pour que vous puissiez réutiliser le tapis jusqu'à ce qu'il soit saturé.
- Le tapis de sol PIG Grippy adhère à la plupart des surfaces commerciales courantes, notamment le béton, les carrelages en vinyle, les carrelages en céramique, les carrelages en terre cuite et le lino.
- La couche supérieure robuste en spunbond, avec des coutures en zigzag, résiste au passage des pneus et des piétons dans les aires de service.
- Les couches de polypropylène à fibres fines absorbent et retiennent en toute sécurité les huiles, les liquides de refroidissement, l'eau, les graisses, les carburants, les solvants, les fluides automobiles, les projections de peinture, l'acide des batteries et la plupart des autres liquides.
- Le support étanche empêche le liquide absorbé de s'infiltrer dans le sol.
- La couleur foncée dissimule la saleté, le tapis semble donc propre plus longtemps.
- Les extrémités du tapis sont découpées à chaud pour obtenir des finitions nettes et professionnelles.
- Testé et certifié par le National Floor Safety Institute (NFSI) : lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de votre politique de sécurité des sols, les surfaces à forte adhérence telles que le tapis absorbant adhésif PIG Grippy réduisent jusqu'à 90 % de plaintes pour glissade et chute.



Plus d'infos

Absorption par Unité de vente	Jusqu'à 1.3 L par rouleau
Certification	Certification NSF, ANSI B101.1- 2009
Couleur	Bleu
Composition	Absorbant : polypropylène ; Coutures : polyester ; Dos adhésif - Matériau adhésif propriétaire

Fluides absorbés	Huiles, liquides de refroidissement, solvants et eau
Longueur	102 cm
Poids du tapis	Poids moyen
Emballage	Sac
Perforé	Non perforé
Sous-couche en poly	Avec sous-couche en poly
Matériau recyclé	25% ou plus de matières recyclées
Température de stockage	À conserver entre 0°C (32°F) et 49°C (120°F)
Limite de température	Températures de surface de 13°C à 49°C
Résistant aux UV	Non résistant aux UV
Largeur	81 cm
Poids	0.8 kg
Vendu comme	1 Rouleau

Documentation

[AVIS SUR LE TAPIS À DOS ADHÉSIF NEW PIG GRIPPY](#)

[FICHE TECHNIQUE TAPIS ABSORBANT ADHÉSIF PIG®](#)

Certifications, approbations et évaluations

Certification NSF1

ANSI B101.1- 2009

Avis de non-responsabilité

Seules les garanties implicites légales s'appliquent. Vérifiez la compatibilité avant utilisation. La durée de vie varie. Voir la clause de non-responsabilité complète ci-dessous.

New Pig Ltd.

Hogs Hill • Watt Place • Hamilton International Technology Park
Blantyre • Glasgow • United Kingdom • G72 0AH

+44 (0)800 919 900

New Pig B.V.

Concorde 5 • 5126 RM Gilze • The Netherlands

+31 (0)76 596 9250 (English)
+33 (0)800 90 30 22 (French)
+49 (0)800-1-827-487 (German)
+39 800 874 60 (Italian)

newpig.co.uk
pigpen@newpig.com

newpig.eu
pigpost@newpig.com



New Pig